



CALCECOLOR è una pittura minerale a base di grassello di calce e speciali componenti, altamente traspirante e resistente a muffe e batteri. La sua caratteristica è quella di decorare le pareti su cui è applicata consentendo la traspirazione dei muri eliminando l'umidità prodotta dalle condense e dai vapori. Particolarmente indicata per la decorazione di facciate di edifici di centri storici.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco e tinte chiare e medie di cartella
- **Composizione:** a base di calce
- **Peso specifico medio:** 1,50 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo
- **Temperatura di applicazione:** min 8°C - max 30°C
- **Diluizione:** 25-40% con acqua
- **Resa:** 8-12 mq/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto)
- **Sovrapplicazione:** dopo 5-6 ore (dipende dalle condizioni ambientali)
- **Essiccazione:** asciutto al tatto in 1 ora
- **Resistenza agli agenti atmosferici:** buona
- **Copertura:** ottima
- **Riempimento:** buono
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 5-14 litri
- **Conservazione:** per evitare che la rimanenza di pittura si secchi, ricoprirla con un po' d'acqua e conservare in un luogo al riparo dal freddo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

www.kleverpaints.it/specifici



Pitture - Colori - Vernici

KLEVER Paints

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

www.kleverpaints.it | kleverpaints@libero.it

C.F. e Part. IVA 01899240616